Schweissdecken max. Temp. 750C

Schweissdecken_m_4bdc7e44d1a92.jpg

Cepro hat eine sehr breite Lieferpalette von Schweissdecken und Hitzeschutzgeweben. Sämtliche Produkte sind frei von Asbest, gesundheitlich unbedenklich und können als alternativ zu Asbestprodukten eingesetzt werden.

Bewertung: Noch nicht bewertet
Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

SCHWEISSDECKE PALLAS 750 °C

Pallas ist ein Thermo-E-Glas-Filamentgewebe mit einer beidseitigen, grauen, schwerrentflambaren, anorganischen Beschichtung (staubgebunden) zur Erhöhung der Schiebefestigkeit. Max. Anwendungstemp. ca. 700 °C (kurzzeitig 750 °C). Flächengewicht 690 gr/qm.

Anwendung	Gewebe und Beschichtung	Zertifizierung
Horizontal/vertikal, für Schweiss- & Schleifarbeiten	Texturierte Glasfaser, beidseitig Calcium-Silikat	franz. Klasse M-0 entspricht der Klasse A1 - A2 nach DIN4102 (Brandklasse für Baustoffe).

Pallas Schweissdecke, 100 x 100 cm	56.50 .41
Pallas Schweissdecke, 200 x 100 cm	56.50 .42
Pallas Schweissdecke, 200 x 200 cm	56.50 .45
Pallas Schweissdecke, 200 x 300 cm	56.50 .46
Pallas Schweissdecke, 300 x 300 cm	56.50 .47

Pallas Schweissdecke, 400 x 300 cm	56.50.48
Pallas Schweissdecke, 400 x 400 cm	56.50.49

Sonderausführungen

Rollenabschnitt, Breite 100 cm, nicht gesäumt an den Schnittkanten	56.50.04.1000
Ganze Rolle 25 lfm., Breite 100 cm	56.50.04.1025
Sondergrössen, an den Schnittkanten gesäumt	56.50.40

SIRIUS 1000 °C

SIRIUS 1000 °C