Schleifvorhänge

Schleifvorh__nge_4be4655535e21.jpg

CEPRO Schleifvorhänge sind selbstlöschend sehr gut gegen Schleiffunken, idealer Schutz gegen Staub, Nässe und Zugluft.

Bewertung: Noch nicht bewertet
Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

Cepro Schleifvorhänge

Cepro Schleifvorhänge sind selbstlöschend und deshalb beständig gegen Schleiffunken. Die Schleifvorhänge werden benutzt, um einen Raum gegen Schleiffunken, Staub, Zugluft oder Nässe abzuschirmen. Sie sind aber nicht als Schweissdecke verwendbar und widerstehen offenen Feuer oder intensiver Hitze nicht. Cepro Schleifvorhänge bieten keinen Schutz gegen gefährliche Strahlung, wie sie während des Schweissvorgangs ensteht.

Schleifvorhänge sind rundum einreissfest gesäumt, haben eine Dicke von 0,4 mm und eine Standardbreite von 140 cm. Darüber hinaus sind die Schleifvorhänge im oberen Saum mit verstärkten Ösen, sowie an den Seiten mit einem Druckknopfsystem zum Verbinden mehrerer Vorhänge, versehen.

SCHLEIFVORHÄNGE 140 CM BREIT

Cepro Schleifvorhänge sind rundum einreissfest gesäumt und zur Aufhängung an der Oberseite alle 20 cm mit verstärkten Ösen ausgerüstet. Seitlich sind zur Verbindung mehrerer Vorhänge alle 40 cm Druckknöpfe angebracht.
7 GRATIS METALLHAKEN SIND INBEGRIFFEN.

H. 160 cm x 140 cm	16.10.16
H. 180 cm x 140 cm	16.10.18
H. 200 cm x 140 cm	16.10.20
H. 220 cm x 140 cm	16.10

	.22
H. 240 cm x 140 cm	16.10 .24
H. 260 cm x 140 cm	16.10 .26
H. 280 cm x 140 cm	16.10 .28
H. 300 cm x 140 cm	16.10 .30
CEPRO CLEAR, Sonderanfertigung	16.10 .99

BEDINGUNGEN FÜR DIE SONDERANFERTIGUNG VON SCHLEIFVORHÄNGEN:

Cepro Schleifvorhänge sind nicht nur in Standardmassen, sondern auch in verschienen von Ihnen gewünschten Abmessungen lieferbar. Für Sondergrössen gilt, dass diese rundum einreissfest gesäumt und zur Aufhängung an der Oberseite alle 20 cm mit verstärkten Ösen ausgerüstet sind. Seitlich sind zur Verbindung mehrerer Vorhänge alle 40 cm Druckknöpfe angebracht. Bei Sonderanfertigungen gilt:

- Grundlage der Berechnung ist mindestens 1 qm sowie eine Mindestlänge einer einzelnen Seite von100 cm (auch bei kleineren Vorhängen)
- Maximale Abmessung einer Sonderanfertigung ist ca. 25 qm
- Wegen der Elastizität des PVC-Materials ist eine Toleranz von +/- 5 cm auf die erwähnte Massführung zu berücksichtigen.
- Sonderanfertigungen werden nicht zur Gutschrift zurückgenommen.

BEFESTIGUNGSZUBEHÖR FÜR VORHÄNGE

Karabiner Haken (Metall) zur Befestigung am Laufwagen oder Kabel	10.48 .30
Haken aus Kunststoff, für Rohr bis max. Ø 35 mm	10.48 .40
Metallhaken, für Rohr bis max. Ø 35 mm, VE= 7 Stück	10.48 .50.0 007
Metallhaken (schwer), für Rohr bis max. Ø 40 mm	10.48 .55

Kunststoff-Ösen “Click-in” zum Selbstanbringen	10.00 .00
Messing Ösen (Ø 10 mm), im Vorhang gepresst	50.01 .10
Kunststoff Ösen (Ø 10 mm), im Vorhang gepresst	10.01 .10

SIRIUS 1000 °C

{xtypo_download} Alle Info als PDF {/xtypo_download}