

Schweissdecken max. Temp. 600C



Schweissdecken_m_4bdc89a902949.jpg

Cepro hat eine sehr breite Lieferpalette von Schweissdecken und Hitzeschutzgeweben. Sämtliche Produkte sind frei von Asbest, gesundheitlich unbedenklich und können als alternativ zu Asbestprodukten eingesetzt werden.

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung



SCHWEISSDECKE CRATOS 600 °C

Cratos ist ein Thermo-E-Glas-Filamentgewebe, mit einer beidseitigen Silikon-Kautschuk Beschichtung. Max. Anwendungstemp. ca. 550 °C (kurzzeitig 600 °C). Flächengewicht 1.080 gr/qm.

SIRIUS 1000 °C

Anwendung	Gewebe und Beschichtung	Zertifizierung
Horizontal/vertikal, für Schweiss- & Schleifarbeiten. Öl, Fett Säurebeständig	Filament Glasfaser, beidseitig Silikon-Kautschuk	franz. Klasse M-0 entspricht der Klasse A1 - A2 nach DIN4102 (Brandklasse für Baustoffe).



Cratos Schweissdecke, 200 x 100 cm	56.53.92
Cratos Schweissdecke, 200 x 200 cm	56.53.95
Cratos Schweissdecke, 200 x 300 cm	56.53.96

Sonderausführungen

Rollenabschnitt, Breite 100 cm, nicht gesäumt an den Schnittkanten	56.53.09.1000
Ganze Rolle 25 lfm., Breite 100 cm	56.53.09.1025
Sondergrößen, an den Schnittkanten gesäumt	56.53.90

SIRIUS 1000 °C

Hitze & Funken: Schweissdecken max. Temp. 600C

SCHWEISSDECKE ASTERIA 600 °C

Asteria ist ein texturiertes und karamelisiertes Thermo-E-Glasgewebe. Max. Anwendungstemp. ca. 550 °C (kurzzeitig 600 °C). Flächengewicht 580 gr/qm.

SIRIUS 1000 °C

Anwendung	Gewebe und Beschichtung	Zertifizierung
	g	
Horizontal/vertikal, für Schweiß- & Schleifarbeiten	Texturierte Glasfaser, beidseitig karamelisiert	
	Asteria Schweissdecke, 200 x 100 cm	56.53 .72
	Asteria Schweissdecke, 200 x 200 cm	56.53 .75
	Asteria Schweissdecke, 200 x 300 cm	56.53 .76

Sonderausführungen

Rollenabschnitt, Breite 100 cm, nicht gesäumt an den Schnittkanten	56.53.07 .1000
Ganze Rolle 25 lfm., Breite 100 cm	56.53.07 .1025
Sondergrößen, an den Schnittkanten gesäumt	56.53.70

SIRIUS 1000 °C

SIRIUS 1000 °C

SCHWEISSDECKE ARGES 600 °C

Arges ist ein Thermo-E-Glas-Filamentgewebe mit einer beidseitigen Neopren-Beschichtung. Max. Anwendungstemp. ca. 550 °C (kurzzeitig 600 °C). Flächengewicht 850 gr/qm.

Anwendung	Gewebe und Beschichtung	Zertifizierung
	g	
Horizontal/vertikal, für Schweiß- & Schleifarbeiten. Öl, Fett Säurebeständig	Filament Glasfaser, beidseitig neopren	
	Ganze Rolle 50 lfm., Breite 180 cm	56.59 .14.1 850
	Konfektionierte Decken auf Anfrage	

SIRIUS 1000 °C

SCHWEISSDECKE THERMIS GRÜN 600 °C

Thermis Grün ist ein Thermo-E-Glas-Filamentgewebe mit einer grünen Beschichtung aus Kieselsäurebestandteilen. Max. Anwendungstemp. ca. 550 °C (kurzzeitig 600 °C). Flächengewicht 620 gr/qm.

Anwendung	Gewebe und Beschichtung	Zertifizierung
	g	
Horizontal/vertikal, für Schweiß- &	Filament Glasfaser, beidseitig SF	franz. Klasse M-0 entspricht der Klasse A1

Hitze & Funken: Schweissdecken max. Temp. 600C

Schleifarbeiten	- A2 nach DIN4102 (Brandklasse für Baustoffe).
-----------------	---



Ganze Rolle 50 lfm., Breite 100 cm	56.53 .01.1 050
------------------------------------	-----------------------

**Konfektionierte Decken auf
Anfrage**

SIRIUS 1000 °C

SCHWEISSDECKE ATLAS 600 °C

Atlas ist ein Thermo-E-Glas-Filamentgewebe mit einer beidseitigen, silbergrauen, schwerentflammare P.U.- Beschichtung mit Aluminiumpigmentierung zur Erhöhung der Schiebe- und Schnittfestigkeit. Max. Anwendungstemp. ca. 550 °C (kurzzeitig 600 °C). Flächengewicht 720 gr/qm.

Anwendung	Gewebe und Beschichtung	Zertifizierung
Horizontal/vertikal, für Schweiss- & Schleifarbeiten	Filament Glasfaser, beidseitig PU	
	Atlas Schweissdecke, 100 x 100 cm	56.50 .11
	Atlas Schweissdecke, 200 x 100 cm	56.50 .12
	Atlas Schweissdecke, 200 x 200 cm	56.50 .15
	Atlas Schweissdecke, 200 x 300 cm	56.50 .16
	Atlas Schweissdecke, 300 x 300 cm	56.50 .17
	Atlas Schweissdecke, 400 x 300 cm	56.50 .18
	Atlas Schweissdecke, 400 x 400 cm	56.50 .19

Sonderausführungen

Rollenabschnitt, Breite 100 cm, nicht gesäumt an den Schnittkanten	56.50.05 .1000
Ganze Rolle 25 lfm., Breite 100 cm	56.50.05 .1025
Rollenabschnitt, Breite 150 cm, nicht gesäumt an den Schnittkanten	56.50.05 .1500
Ganze Rolle 50 lfm., Breite 150 cm	56.50.05 .1550
Sondergrößen, an den Schnittkanten gesäumt	56.50.10

SIRIUS 1000 °C

SCHWEISSDECKE KRONOS 600 °C

Kronos ist ein Thermo-E-Glas-Filamentgewebe mit einer einseitigen, silbergrauen, schwerentflammare P.U.- Beschichtung mit Aluminiumpigmentierung zur Erhöhung der Schiebe- und Schnittfestigkeit. Max. Anwendungstemp. ca. 550 °C (kurzzeitig 600 °C). Flächengewicht 690 gr/qm.

Anwendung	Gewebe und Beschichtung	Zertifizierung
-----------	-------------------------	----------------

g		
Horizontal/vertika l, für Schweiss- & Schleifarbeiten	Filament Glasfaser, einseitig PU	franz. Klasse M-0 entspricht der Klasse A1 - A2 nach DIN4102 (Brandklasse für Baustoffe).
	Kronos Schweissdecke, 100 x 100 cm	56.50 .61
	Kronos Schweissdecke, 200 x 100 cm	56.50 .62
	Kronos Schweissdecke, 200 x 200 cm	56.50 .65
	Kronos Schweissdecke, 200 x 300 cm	56.50 .66
	Kronos Schweissdecke, 300 x 300 cm	56.50 .67
	Kronos Schweissdecke, 400 x 300 cm	56.50 .68
	Kronos Schweissdecke, 400 x 400 cm	56.50 .69

Sonderausführungen

Rollenabschnitt, Breite 100 cm, nicht gesäumt an den Schnittkanten	56.50.06 .1000
Ganze Rolle 25 lfm., Breite 100 cm	56.50.06 .1025
Rollenabschnitt, Breite 150 cm, nicht gesäumt an den Schnittkanten	56.50.06 .1500
Ganze Rolle 50 lfm., Breite 150 cm	56.50.06 .1550
Sondergrössen, an den Schnittkanten gesäumt	56.50.60

SIRIUS 1000 °C

SCHWEISSDECKE CETO2 600 °C

Ceto 2 ist ein Thermo-E-Glas-Filamentgewebe mit einer beidseitigen Beschichtung aus Silikon-Kautschuk. Max. Anwendungstemp. ca. 550 °C (kurzzeitig 600 °C). Flächengewicht 590 gr/qm.

Anwendung	Gewebe und Beschichtun g	Zertifizierung
Horizontal/vertika l, für Schweiss- & Schleifarbeiten. Öl, Fett und Säurebeständig	Filament Glasfaser, beidseitig Silikon- Kautschuk	
	Ganze Rolle 50 lfm., Breite 100 cm	56.52 .06.1 050
	Konfektionierte Decken auf Anfrage	

SIRIUS 1000 °C

SCHWEISSDECKE CETO1 600 °C

Ceto 1 ist ein Thermo-E-Glas-Filamentgewebe mit einer einseitigen Beschichtung aus Silikon-Kautschuk. Max. Anwendungstemp. ca. 550 °C (kurzzeitig 600 °C). Flächengewicht 510 gr/qm.

Hitze & Funken: Schweissdecken max. Temp. 600C

Anwendung	Gewebe und Beschichtung	Zertifizierung
Horizontal/vertikal, für leichte Schweiss- & Schleifarbeiten	Filament Glasfaser, einseitig Silikon-Kautschuk	
	Ganze Rolle 50 lfm., Breite 100 cm	56.52 .04.1 050
Konfektionierte Decken auf Anfrage		

SIRIUS 1000 °C

SCHWEISSDECKE APOLLO 600 °C

Apollo ist ein Thermo-E-Glas-Filamentgewebe mit einer einseitigen, silbergrauen, schwerrentflambare P.U.- Beschichtung. Max. Anwendungstemp. ca. 550 °C (kurzzeitig 600 °C). Flächengewicht 450 gr/qm.

Anwendung	Gewebe und Beschichtung	Zertifizierung
Vertikal, für leichte Schweiss- & Schleifarbeiten	Filament Glasfaser, einseitig PU	
	Ganze Rolle 50 lfm., Breite 100 cm	56.50 .02.1 050
Konfektionierte Decken auf Anfrage		

SIRIUS 1000 °C