

Schleiflamellen



Schleifvorh__nge_4be54597f0e96.jpg



CEPRO Schleiflamellen sind selbstlöschend sehr gut gegen Schleiffunken, idealer Schutz gegen Staub, Nässe und Zugluft.

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Cepro Schleiflamellen

Clear Lamellen sind in Stärken von 2, 3 oder 4 mm sowie in unterschiedlichen Breiten von 200, 300 oder 400 mm lieferbar. Glasklare Schutzlamellen können nach Mass zugeschnitten sowie gelocht, als Rollenabschnitt oder als Rolle von 50 m geliefert werden. Zur Aufhängung der Lamellen sind Kunststoff-Pendelschalen und Distanzstücke (für Rohr bis max. Ø 35 mm) lieferbar.

Clear Schutzlamellen sind aus selbstlöschender Qualität und deshalb gegen Schleiffunken beständig. Sie sind jedoch nicht als Schweissdecke geeignet und offenem Feuer und starker Hitze nicht gewachsen. Clear Schutzlamellen sind zwar UV-stabil, bieten aber keinen Sichtschutz gegen gefährliche Strahlungen, die beim Schweißen frei werden.



SCHLEIFLAMELLEN AUF ROLLEN

CLEAR Lamellen werden aus schwerentflammarem PVC-Material hergestellt und können als Rolle in einer Länge von 50 m, als Rollenabschnitt oder nach Mass zugeschnitten sowie gelocht, geliefert werden.

LAMELLEN, UNGESCHNITTEN AUF ROLLEN VON 50 M LÄNGE

CEPRO CLEAR Schleiflamellen

200 x 2 mm, ungeschnitten	26.20
	.22
300 x 2 mm, ungeschnitten	26.20
	.02
300 x 3 mm, ungeschnitten	26.20
	.03
400 x 4 mm, ungeschnitten	26.20
	.44

SCHLEIFLAMELLEN NACH MASS

Schleiflamellen werden geschnitten und gelocht nach dem Cepro Standard

LAMELLEN, GESCHNITTEN UND GELOCHT

CEPRO CLEAR Schleiflamellen

300 x 2 mm, geschnitten und gelocht nach dem Cepro Standard	26.20 .02.9 1
300 x 2 mm, geschnitten und gelocht nach dem Cepro Standard	26.20 .03.9 1

Cepro Schweiss- und Schutzlamellen werden aus elastischem Weich-PVC hergestellt. Daher räumen wir einen Toleranz von +/- 5 cm auf die von Ihnen bestellten Längen ein !

Falls gewünscht werden die Lamellen mit Überlänge von 5 cm geliefert, so dass die Lamellen nach Montage sauber auf das Wunschmass geschnitten werden können.

PENDELSCHALEN FÜR SCHWEISSLAMELLEN

	Standard Pendelschale 20 cm	20.11.01
	Pendelschale 10 cm, einzusetzen als Anfang oder End-Pendelschale oder bei einem Stützpunkt	20.11.09
	Distanzstück, bei 5 cm Überlappung oder zusammen mit 20.11.09 bei einem Stützpunkt einzusetzen	20.11.90

SIRIUS 1000 °C

{xtypo_download} [Alle Info als PDF](#) {/xtypo_download}